

TYM T455 T555

Chytrý design přináší ovoce



Nejúspěšnějším modelem této řady je **TYM T555** s klimatizovanou kabinou, buď s mechanickou, nebo hydrostatickou převodovkou. Pro svou **všestrannost** je nasazován při poctivé práci v zemědělství, na farmách a statcích, kde s přehledem **zvládá náročné úkony**, které každé roční období přináší. Svoji oblíbenost si získal také díky své **houževnatosti při zimní údržbě**, stejně přesvědčivě si poradí s úklidem a údržbou na veřejných komunikacích.



Maximální účinnost
Čtyřválcový diesellový motor **Yanmar®**
o výkonu **46/56 koní**.



Joystick

Jednoduché a intuitivní ovládání příslušenství.




Kabina

Prostorná kabina s ergonomicky umístěnými ovladači a klimatizací.



Přístrojový panel

Ergonomický design zjednodušuje přístup k ovládacím prvkům stroje.



Rychlospojky

K dispozici 4 rychlospojky ve standardu.

TYM T455/T555



TYM
TRACTORS

Technická specifikace

TYM	T455/T455 HST	T555/T555 HST
MOTOR	Yanmar®	Yanmar®
Výkon k (kW)	46 (34,3)	55,9 (41,1)
Jmenovité otáčky (min ⁻¹)	2 800	2 800
Počet válců	4	4
Zdvihový objem (cm ³)	2 190	2 091
Plnění	atmosferické	přeplňovaný
PŘEVODY		
Typ převodovky	synchronizovaná s reverzací / HST	synchronizovaná s reverzací / HST
Počet převodových stupňů	16/16 HST 3	16/16 HST 3
Hnací systém	4x4	4x4
Maximální rychlost (km/h)	30,6 / 26,1	29,7 / 28,4
Ovládání vývodového hřídele	elektro-hydraulické	elektro-hydraulické
Otáčky výv. hřídele (min ⁻¹)	540; 1 000	540; 1 000
Automatika výv. hřídele	ano	ano
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min ⁻¹)	ne	ne
ŘÍZENÍ	hydrostatické	hydrostatické
BRZDY	diskové mokré	diskové mokré
HYDRAULIKA – ovládání	mechanické	mechanické
Zvedací síla v oku (kg)	1 503	1 503
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	1 336	1 336
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	36	36
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	17,3	17,3
Celkový průtok (l/min)	53,3	53,3
Vnější hydraulické okruhy – zadní	2	2
Vnější hydraulické okruhy – přední	na přání	na přání
Kategorie 3 bodového závěsu	I	I
DALŠÍ PARAMETRY		
Objem palivové nádrže (l)	60	60
Celková délka (mm)	3 929	3 929
Celková šířka agro / INDU / travní (mm)	1 620 / 1 800 / 1 820	1 620 / 1 800 / 1 820
Rozvor (mm)	1 935	1 935
Výška s ROPS (mm)	2 572	2 572
Výška s kabinou (mm)	2 475	2 475
Světla výška (mm)	350	350
Hmotnost s ROPS (kg)	1 730	1 730
Hmotnost s kabinou (kg)	1 920	1 920
Agro kola – přední/zadní	9,5–16 / 13,6–16	9,5–16 / 13,6–16
Průmyslová kola (standard) – přední / zadní	12–16,5 / 17,5L–24	12–16,5 / 17,5L–24
Travní kola – přední/zadní	12–16,5 / 17,5L–24	12–16,5 / 17,5L–24
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm)	3 352	3 352
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	3 820	3 820
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano	ano
Provedení s kabinou	ano	ano
Klimatizace	ano	ano



Standardní výbava

- ▶ Volitelný pohon 4x4
- ▶ Mechanická/hydrostatická převodovka
- ▶ Klimatizovaná kabina/rám ROPS
- ▶ Sklopná konzole volantu
- ▶ Závaží ve standardu
- ▶ 2 rychlosti PTO
- ▶ Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele

Na přání

- ▶ Nakladač
- ▶ Přední tříbodový závěs
- ▶ Přední vývodový hřídel
- ▶ Etážový závěs