




TYM F25

Robustní konstrukce pro každodenní nasazení



TYM F 25 je navržen jako všestranný traktor s **výkonným a spolehlivým motorem TYM** a plně synchronizovanou převodovkou s reverzací. Díky široké paletě příslušenství lze tento traktor snadno přizpůsobit různým potřebám, což umožňuje realizaci i těch nejnáročnějších projektů. Vysoká světlá výška a robustní konstrukce traktoru umožňují jeho **mnohostranné využití** a snadnou práci i v náročném terénu.



3-válcový motor

Výkonný naftový motor TYM se zvihovým objemem **1714 cm³** a nízkou spotřebou paliva.




Polohovatelný volant umožňuje obsluhu nastavit polohu volantu pro pohodlnější řízení a manipulaci se strojem.



PTO vypínač zajišťuje bezpečný provoz všech přídatných zařízení.



4WD - pohon s uzávěrkou diferenciálu umožňuje lepší trakci, kontrolu a výkon v kluzkém pracovním prostředí.



Palivový filtr odlučuje vodu, zabraňuje vniknutí cizích látek do paliva a poškození motoru.

+420 517 541 318
office@tymce.cz
www.tymtractors.cz

Vyrobena koncernem
TYM CORPORATION
Jižní Korea

TYM Central Europe s.r.o.
Výhradní importér
traktorů TYM pro ČR a SR

TYM F25



Technická specifikace

TYM	F 25
MOTOR	TYM
Výkon k (kW)	17,9/21/24
Jmenovité otáčky (min ⁻¹)	2 100
Počet válců/chlazení	3/kapalina
Zdvihový objem (cm ³)	1 714
Plnění	atmosférické
PŘEVODY	
Typ převodovky	synchronizovaná
Počet převodových stupňů	12 vpřed + 12 vzad
Hnací systém	4x4
Maximální rychlost (km/h)	19
Ovládání vývodového hřídele	elektro-hydraulické
Otáčky výv. hřídele (min ⁻¹)	540
ŘÍZENÍ	hydrostatické
BRZDY	diskové mokré
HYDRAULIKA – ovládání	mechanické
Zvedací síla v oku (kg)	1 500
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	1 100
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	29,8
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	16,1
Celkový průtok (l/min)	45,9
Vnější hydraulické okruhy – zadní	1
Vnější hydraulické okruhy – přední	na přání
Kategorie 3 bodového závěsu	I
DALŠÍ PARAMETRY	
Objem palivové nádrže (l)	27
Celková délka (mm)	3 429
Celková šířka	1 330
Rozvor (mm)	1 670
Výška s ROPS (mm)	2 462
Světlná výška (mm)	3 905
Hmotnost s ROPS (kg)	1 431
Agro kola – přední/zadní	8-16, 4 PR/12,4 - 24, 6 PR
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	2 735
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano
Provedení s kabinou	ne
Klimatizace	ne



Standardní výbava

- ▶ Volitelný pohon 4x4
- ▶ Uzávěrka zadního diferenciálu
- ▶ Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele
- ▶ Zásuvka pro osvětlení vleku

Na přání

- ▶ Nakladač
- ▶ Přední třibodový závěs
- ▶ Přední blatníky